



Comprovata qualità Miele e posticipo avvio ad un prezzo conveniente.

Cura e protezione grazie al cestello a nido d'ape Miele
Capacità di carico di 7,0 kg
Particolarmente economico con classe di efficienza energetica A+++
Risultati eccezionali della centrifuga con 1.400 giri/m

Costruzione

Posizionabile a colonna

Side-by-Side

Inseribile sotto un piano di lavoro con coperchio

Inseribile sotto un piano di lavoro senza coperchio

Incernieratura sportello
destra

Tipologia

Marca prodotto

W Classic

Carica frontale

Centrifuga

Velocità max. di centrifuga

1.400

Stop con acqua

No centrifuga

Design

Colore elettrodomestico

bianco loto

Colore pannello comandi

bianco loto

Design sportello

Cromato

Colore selettore

bianco loto

Versione pannello

inclinato

Colore comandi

bianco loto

Comandi

Selettore

Display

7 segmenti

Trattamento delicato della biancheria

Cestello a nido d'ape brevettato

Carico in kg

7,0

Semplicità d'uso

Posticipo avvio max. 24h

Indicazione durata residua

Indicazione avanzamento programma

Info Igienizzare

Cassetto detersivi AutoClean

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica

A+++

risparmio superiore rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A+++

10%

Consumo di corrente elettrica annuo in kWh

157,00

Consumo idrico annuo in l

10.560

Classe di efficacia di centrifugazione

B

Rumorosità durante il lavaggio in db(A) re1pW

52

Rumorosità in centrifugazione in db(A) re1pW

76

Consumo idrico nel programma standard Cotone 60°

52

Consumo di corrente elettrica nel programma standard Cotone 60°

0,82

Automatismo quantità

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C

Flussometro

Regolazione della schiuma

Motore PWM

Programmi di lavaggio

Automatic plus

Cotone

Delicati

Lava/Indossa

Camicie

Lana (a mano)

Express 20'

Capi scuri/Jeans

Scarico/Centrifuga

Opzioni lavaggio

Breve

Ammollo

Prelavaggio

+Acqua

Risciacquo supplementare

Qualità

Vasca di lavaggio

Acciaio inox

Frontale smaltato

Contrappesi in ghisa grigia

Sicurezza

Waterproof-Metal

Interfaccia ottica

Dati tecnici

Misure in mm (larghezza)

595

Misure in mm (altezza)

850

Misure in mm (profondità)

610

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm

982

Peso in kg

94

Assorbimento complessivo in kW

2,1-2,4

Tensione in V

220-240

Frequenz in HZ

50

Protezione in A

10

Lunghezza tubo di afflusso acqua in m

1,00

Lunghezza del cavo di alimentazione in mm

1600