



**Con cestello a nido d'ape termico e CapDosing per la miglior cura dei capi**

Stirare è semplice: cestello riscaldato con Stiro rapido  
L'integrazione perfetta per gli usi speciali: CapDosing  
Risparmio, alte prestazioni e lunga durata: il motore ProfiEco  
Lavare risparmiando energia con l'automatismo quantità  
Facilità di lavaggio - posticipo avvio e tempo residuo

### **Costruzione**

Posizionabile a colonna  
Side-by-Side  
Inseribile sotto un piano di lavoro con coperchio  
Incernieratura sportello  
destra

### **Tipologia**

Marca prodotto W1 White Edition  
Carica frontale

### **Centrifuga**

Velocità max. di centrifuga  
1.600  
Stop con acqua  
No centrifuga

### **Design**

Colore elettrodomestico  
bianco loto  
Colore pannello comandi  
bianco loto  
Tasti parametri  
bianco loto  
Design sportello  
Bianco con profilo oblò argento  
Tasti opzioni  
bianco loto  
Colore selettore  
bianco loto  
Versione pannello  
inclinato di 5°

Comandi

Selettore

Display

1 riga

### **Prestazione di lavaggio**

CapDosing

### **Trattamento delicato della biancheria**

Cestello a nido d'ape termico

Carico in kg

8,0

### **Semplicità d'uso**

Posticipo avvio max. 24h

Indicazione durata residua

Indicazione avanzamento programma

Scelta della lingua a display

Cassetto detersivi AutoClean

### **Efficienza e sostenibilità**

Classe di efficienza energetica

A+++

Consumo di corrente elettrica annuo in kWh

176,00

Consumo idrico annuo in l

9.900

Classe di efficacia di centrifugazione

A

Rumorosità durante il lavaggio in db(A) re1pW

48

Rumorosità in centrifugazione in db(A) re1pW

73

Consumo idrico nel programma standard Cotone 60°

48

Consumo di corrente elettrica nel programma standard Cotone 60°

0,92

Automatismo quantità

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C

Flussometro

Regolazione della schiuma

Motore ProfiEco

### **Programmi di lavaggio**

Cotone

Delicati

Lava/Indossa

Camicie

Lana (a mano)

Express 20'

Capi scuri/Jeans

Capi Outdoor

Impermeabilizzare

### **Opzioni lavaggio**

Breve

Ammollo

Prelavaggio

+Acqua

Risciacquo supplementare

Pre-stiratura

Segnale acustico

### **Qualità**

Vasca di lavaggio

Acciaio inox

Frontale smaltato

Contrappesi in ghisa grigia

### **Sicurezza**

Watercontrol-System

Sicurezza bimbi

Blocco codice PIN

Interfaccia ottica

### **Dati tecnici**

Misure in mm (larghezza)

596

Misure in mm (altezza)

850

Misure in mm (profondità)

643

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm

1.077

Peso in kg

96

Assorbimento complessivo in kW

2,1-2,4

Tensione in V

220-240

Frequenz in HZ

50

Protezione in A

10

Lunghezza del cavo di alimentazione in mm

2000